

楽たっち

17型タッチパネルモニタ



低コスト

同カテゴリトップクラスの
低コスト提供。

短納期

通常一週間程度の短納期。
数量によりご相談下さい。

少ロット受注

1台から受注OK。
様々なロットに対応可能。

自社サポート

社内技術部門が対応する
安心のサポート体制。



エーワン株式会社

〒486-0852
愛知県春日井市下市場町6-9-20
TEL 0568-85-8511
FAX 0568-85-8501
〒187-0043
東京都小平市学園東町3-6-42
TEL 042-348-5711
FAX 042-348-5712

cookpad
ベビー

<https://corp.cookpad-baby.jp/>

株式会社クックパッドベビー

本社
〒105-0014
東京都港区芝1丁目8-25 芝TKビル3F
TEL 03-5442-8010(代)
FAX 03-5442-6474
三島開発センター
〒411-0853
静岡県三島市大社町18-7 小林ビル2F
TEL 055-983-3737(代)
FAX 055-983-1818

楽たっち仕様

specification

型番 NT-7106DF

タッチパネル	方式	抵抗膜方式
	表面処理	アンチグレア(透過率 80%)
	通信方式	USB
液晶パネル	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角: 43.2cm/17.0"
	画素ピッチ	水平 0.264× 垂直 0.264
	輝度	280cd/ m ² (標準)
	コントラスト比	700: 1
	視野角	左 / 右 / 上方向 75°(標準) 下方向 60°(標準)
	応答速度	5ms(黒→白→黒)

最大表示色	約 1620 万色
走査周波数	水平: 30 ~ 80kHz 垂直: 56 ~ 77Hz
最高解像度	1280×1024
信号入力コネクタ	ミニ D-sub15 ピンコネクタ/DVI-I コネクタ
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B 対応
入力同期信号	セパレート, TTLレベル, 正負極性
入力映像信号	アナログ: 0.7Vp-p, 75Ω終端 デジタル: DV 規格 1.0 準拠 TMDs (Single Link)
最大表示範囲	水平: 337.9mm 垂直: 270.3mm
入力電力	DC12V
消費電力	35W(最大) パワーマネージメントモード時: 1W(最大)
外形寸法	幅/382.9mm×高さ/385.6mm×奥行き/158.9mm(スタンド付) 幅/382.9mm×高さ/320.8mm×奥行き/53.9mm(スタンドなし)
重量	約 3.7kg(スタンドなし)/ 約 5.1kg(スタンド付)
角度調整範囲	上方向 30° 下方向 5°
環境条件	動作時の温度 10 ~ 40°C 保管時の温度 -20 ~ 60°C 湿度(-20 ~ 50°C未満時) 20 ~ 85%(結露なきこと) 湿度(50 ~ 60°C時) 20 ~ 55%(結露なきこと)
適合規格	RoHS 指令準拠、PSE
対応 OS	Windows Vista、Windows 7、8、8.1、10 (注)
ユーティリティソフト	Windows Vista(32bit,64bit)用, Windows 7(32bit,64bit)用など

※仕様は品質改善、機能改善のために変更となる場合があります

(注) Windows 8、8.1、10 対応とは、ポインティング機能タップが動作可能であることを示し、マルチタッチ機能(ピンチイン、ピンチアウト、回転など)は有しません。